

Гидравлические помпы



Гидравлические помпы

ПМР-700 (КВТ)

помпа гидравлическая ручная

- ◆ Увеличенный объем маслобака: 0,9 л
- ◆ Максимальное давление: 700 кгс/см²
- ◆ Механизм автоматич. сброса давления (АСД)
- ◆ Клапан ручного сброса давления
- ◆ Двухступенчатое нагнетание давления
- ◆ Длина РВД: 1,75 м
- ◆ Пружины, предохраняющие РВД от излома
- ◆ Вес инструмента: 8,70 кг
- ◆ Упаковка: стальной кейс
- ◆ Габариты упаковки: 635x170x170 мм
- ◆ Совместимость: гидравлическое оборудование моделей ПГ-300, ПГ-630, ПГ-1000, ПГО-1000, НГ-85, НГ-100, ППО-60, ШД-95, ШГ-150, ШР-150



ПМН-700 (КВТ)

помпа гидравлическая ножная

- ◆ Объем маслобака: 0,65 л
- ◆ Максимальное давление: 700 кгс/см²
- ◆ Механизм автоматич. сброса давления (АСД)
- ◆ Клапан ручного сброса давления
- ◆ Двухступенчатое нагнетание давления
- ◆ Длина РВД: 1,75 м
- ◆ Пружины, предохраняющие РВД от излома
- ◆ Вес инструмента: 11,50 кг
- ◆ Упаковка: стальной кейс
- ◆ Габариты упаковки: 635x170x170 мм
- ◆ Совместимость: гидравлическое оборудование моделей ПГ-300, ПГ-630, ПГ-1000, ПГО-1000, НГ-85, НГ-100, ППО-60, ШД-95, ШГ-150, ШР-150



Гидравлические помпы



ПМН-700у (КВТ)

помпа гидравлическая ножная

- ◆ Двухскоростная помпа с ускоренным нагнетанием давления в режиме холостого хода
- ◆ Усовершенствованный механизм автоматического сброса давления (АСД)
- ◆ Ножной привод принудительного сброса давления обеспечивает полное управление помпой во время работы
- ◆ Эргономичный уклон площадки ножной педали для удобства работы
- ◆ Широкая база основания обеспечивает устойчивость при работе
- ◆ Увеличенный объем маслобака: 0,72 л
- ◆ Максимальное давление: 700 кгс/см²
- ◆ Объем прокачиваемого масла:
 - 1300 мл/мин – при низком давлении
 - 300 мл/мин – при высоком давлении
- ◆ Длина РВД: 1,75 м
- ◆ Пружины, предохраняющие РВД от излома
- ◆ Вес инструмента: 12,00 кг
- ◆ Упаковка: стальной кейс
- ◆ Габариты упаковки: 710x192x90 мм
- ◆ Совместимость: гидравлическое оборудование моделей ПГ-300, ПГ-630, ПГ-1000, ПГО-1000, НГ-85, НГ-100, ППО-60, ШД-95, ШГ-150, ШР-150

Профессиональный инструмент www.kbtools.ru



Электрогидравлические помпы

Внимание!

Помпа ПМЭ-700-1 поставляется без масла.
Гидравлическое масло приобретается
дополнительно.

ПМЭ-700-1 (КВТ)

помпа электрогидравлическая
одноклапанная

- ◆ Помпа одностороннего действия
- ◆ Электродвигатель: ~ 220В/50Гц
- ◆ Рабочее давление: 1 ступень – 50 кгс/см²
2 ступень – 700 кгс/см²
- ◆ Производит. насоса: 1 ступень – 2,2 л/мин
2 ступень – 0,2 л/мин
- ◆ Объем маслабака: 4 л
- ◆ Механизм автоматич. сброса давления (АСД)
- ◆ Дистанционный пульт управления
- ◆ РВД длиной 1,75 м в комплекте
- ◆ Пружины, предохраняющие РВД от излома
- ◆ Упаковка: стальной кейс
- ◆ Габариты упаковки: 635x170x170 мм
- ◆ Вес комплекта/инструмента: 23,60/17,90 кг
- ◆ Совместимость: гидравлическое оборудование моделей ПГ-630, ПГ-1000, ПГО-1000, НГ-85, НГ-100, ППО-60, ШД-95, ШГ-150, ШР-150

